

LÜCO Datenblatt



Internationaler Messebau
Nord GmbH

Dateiformate:

- .pdf (portable document format)
- .ai (Adobe Illustrator), alle verknüpften Objekte und verwendete Schriften sind mitzuliefern
- .eps (Adobe Photoshop bzw. Adobe Illustrator) Illustrator EPS
- .indd (Adobe InDesign), alle verknüpften Objekte und verwendete Schriften sind mitzuliefern
- .psd (Adobe Photoshop)
- .tif
- .jpg (aber nur, wenn es mit maximaler Qualität abgespeichert wurde)

Wir arbeiten mit der jeweils aktuellsten Version der Adobe Creative Cloud

Anlage der Dateien:

Optimal ist eine Anlage im Format 1:1.

Sollte dies nicht möglich sein, muss der gewählte Maßstab mit angegeben werden (z.B. 1:10).

Bitte arbeiten Sie immer mit einer Beschnittzugabe von mindestens 2 mm für Systemwände, ausgenommen Türelemente hier bitte 5mm Beschnittzugabe.

KS-verkleidete Stände:

Wir geben Ihnen nach abgeschlossener Planung, die exakt benötigten Druckmaße durch.

Banner:

Aufgrund der Vielzahl an Konfektionsmöglichkeiten und Materialien von Bannern halten Sie bitte vor der Erstellung einer Druckdatei Rücksprache mit uns.

Farben:

Gelieferte Bilder müssen im Farbmodus CMYK abgespeichert sein.

Andere Farben sollten klar definiert werden, möglichst als CMYK, Pantone C oder HKS K.

Alle Sonderfarben müssen in 4c gewandelt sein.

Wir arbeiten grundsätzlich mit dem Profil Iso_coated_v2.

Das Farbprofil können Sie unter eci.org kostenlos herunterladen.

Schriften:

Schriften sollten immer in Pfade/Kurven umgewandelt sein, andernfalls müssen alle verwendeten Schriften als TTF oder OTF mitgeliefert werden.

Bilder:

Bilder können nicht beliebig ohne jeglichen Qualitätsverlust vergrößert werden, deswegen müssen sie in einer gewissen Mindestauflösung geliefert werden.

Als „Faustregel“ gilt:

Wenn ein Bild im Maßstab 1:10 angelegt ist, sollte es mindestens zwischen 300-400 dpi aufweisen. Bei einem Maßstab von 1:1 sollte eine Auflösung von 30dpi nicht unterschritten werden.

Vektor-Grafiken:

Vektor-Grafiken haben immer eine klare Außenkante und können daher ohne jeglichen Qualitätsverlust bis ins Unendliche skaliert werden. Deswegen sollten Logos aller Art immer als Vektor-Grafik angeliefert werden.

Dateitransfer:

Die Daten können auf CD-ROM, DVD-ROM, E-Mail oder per FTP-Server angeliefert werden.

Für große Datenmengen steht ein FTP-Server zur Verfügung.

Die Zugangsdaten erhalten Sie vom jeweiligen Projektleiter.

Druckformate/Druckvorgaben Systemelemente

- Keine Sonderfarben, alle Farben in CMYK konvertiert
- Farbprofil ISO_coated_v2
- Schriften in Pfade konvertiert, oder als TTF bzw. OTF mitgeliefert
- Mindestauflösung aller Bilder im Endformat 30 dpi, für unscharfe oder grobpixelige Wiedergabe im Druck wird von uns keine Verantwortung übernommen.